

Двухагрегаты к прессам односто-
рочным

1П32В, 43П32В, 51П32В, 53П32В,
1П32В, 73П32В, 91П32В, 93П32В.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пример заказа гидроагрегата к прессу одностоечному усилием 400 кН II исполнения с гидроподушкой-выталкивателем по ГОСТ 9753-75

ГИДРОАГРЕГАТ 53П32В УХЛ4 исп. I.

Гидроагрегаты обеспечивают ручную, полуавтоматическую и автоматическую работу прессов по следующим позициям рабочего цикла

Без нижнего цилиндра (для всех моделей)

1. Холостой ход вниз.
2. Рабочий ход.
3. Замедленный возвратный ход.
4. Ускоренный возвратный ход.
5. Стоп.

С нижним прижимом (для моделей 43П32В, 53П32В, 73П32В, 93П32В)

1. Холостой ход вниз.
2. Рабочий ход
3. Замедленный возвратный ход.
4. Ускоренный возвратный ход.
5. Выталкиватель вверх.
6. Стоп.

С выталкивателем (для моделей 43П32В, 53П32В, 73П32В, 93П32В)

1. Выталкиватель вниз.
2. Холостой ход вниз.
3. Рабочий ход.
4. Замедленный возвратный ход.
5. Ускоренный возвратный ход.
6. Выталкиватель вверх.
7. Стоп.

Гидроагрегаты работают на чистом минеральном масле с вязкостью 20...400 сСт при температуре масла 288°K (+15°С)... 323°K(+50°С) в температуре окружающей среды 274°K(+1°С)... 318°K(+45°С) согласно ГОСТ 15150-69 очищенном от частиц размером

4П32В.00.001РЭ

