

ОАО "С и б л и т м а ш"


МАШИНА
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
МОДЕЛЬ 71108В

Руководство по эксплуатации
Электрооборудование
71108В-РЭ2.2(Ф)

Акционерное общество открытого типа
"Сиблитмаш"

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер



В.Ф. Бергай

"18" 02 1997г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального
директора

Начальник СКБ "Тяжлитмаш"
В.В. Денисенко

"20" февраль 1997г.



МАШИНА
ДЛЯ ЛИТЬЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
МОДЕЛЬ 71108В

Руководство по эксплуатации

71108В - РЭ

2.3. Техническая характеристика гидрооборудования.

Таблица 3

Наименование параметров и размеров	Норма
1. Насосы гидропривода машины	
количество, шт	2
номинальная суммарная подача, л/мин	219
давление на выходе, МПа (кгс/см ²)	18 (180)
2. Давление в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	14 + 0,5 (140 + 5)
3. Допустимое падение давления в аккумуляторе прессования при работе машины, %, не более	10
4. Вместимость гидросистемы, л	1040
5. Вместимость газовых цилиндров аккумулятора прессования, л	64 (32x2)
6. Вместимость газовой полости аккумулятора мультипликатора, л	9
7. Газ для зарядки аккумуляторов	Азот по ГОСТ 9293-74
8. Эксплуатационный расход рабочей жидкости в год, л	1500
9. Класс чистоты рабочей жидкости в гидросистеме,	12-14 по ГОСТ 17216-71
10. Рабочая жидкость гидросистемы	Масло минеральное ВНИИ НП-403 ГОСТ 16728-78 или водоглицолевая жидкость аналогичная зарубежной марки "Houghton Safe - 620"