

14136

БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ
СЕРИИ "ЛОГИКА Т",
ТИПА БЭА 9867-02А1УЗ(ТЗ)
СТАБИЛИЗАТОР

Техническое описание и инструкция
по эксплуатации

ГРИФ.656137.007 ТО

І. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

І.І. В В Е Д Е Н И Е

Настоящее техническое описание и инструкция по эксплуатации (ТО) предназначены для ознакомления с устройством и правилами эксплуатации стабилизированного блока питания типа БЭА 9867-02АІУЗ(ТЗ).

В состав ТО входят:

- а) техническое описание;
- б) инструкция по эксплуатации.

В процессе производства предприятие оставляет за собой право заменять комплектующие изделия, не влияющие на параметры выпускаемого изделия.

І.2. Н А З Н А Ч Е Н И Е

Блок питания для элементов серии "Логика Т", стабилизатор типа БЭА 9867-02АІУЗ(ТЗ) предназначен для питания выпрямленным стабилизированным напряжением бесконтактных систем автоматики на элементах серии "Логика Т".

Условия эксплуатации блока питания:

- интервал температур от минус 20 до плюс 40°C (от минус 10 до плюс 45°C для исполнения ТЗ);
- относительная влажность окружающего воздуха не должна превышать 98% при 25°C (98% при 35°C - для исполнения ТЗ) и при более низких температурах без конденсации влаги;
- окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая пыли в концентрациях, снижающих параметры блоков питания в недопустимых пределах;
- высота над уровнем моря не более 1000 м;
- вибрационные ускорения до 0,5 g в диапазоне частот от 1 до 35 Гц.

І.3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Блок питания рассчитан на подключение в трехфазную сеть переменного тока 220, 380 В частотой 50, 60 Гц; 400, 415 В частотой 50 Гц; 440 В частотой 60 Гц.

Основные характеристики блока приведены в табл. І.