

ВАЛЬЦЫ ЛИСТОГИБОЧНЫЕ
ТРЕХВАЛКОВЫЕ ПРИВОДНЫЕ

Модель С-235А

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наибольший размер вальцуемого листа, мм:	
толщина	2
длина	1500
Наимельший диаметр изготовленных труб, мм	120
Скорость проката, м/сек	0,17
Рабочие вальки:	
количество	3
диаметр, мм	100
число оборотов в минуту	35
Электродвигатель:	
тип	А 51-4
мощность, кВт	2,8
число оборотов в минуту	970
напряжение, в	220/380
Габаритные размеры, мм:	
длина	2310
ширина	750
высота	1220
Вес, кг	859

III. ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок службы вальцов модель С-235А — 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с момента перевозки через государственную границу.

Дата отгрузки

Вальцы модель С-235А изготовлены для работы в нормальных, тропических, специальных климатических условиях.
(нужное подчеркнуть),

циях.

IV. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

1. Вальцы листогибочные трехвалковые приводные модель С-235А в сборе с пусковой электроаппаратурой, компл. 1+1
2. Запасные части, шт:
 - сухарь (чертеж № С-235А-01-3) 1+1 *ce*
 - сухарь (чертеж № С-235А-01-5) 1+1 *ce*
 - сухарь (чертеж № С-235А-01-7) 1+1 *ce*
 - зубчатое колесо (чертеж № С-235А-01-12А) 1+1 *ce*
 - штулка (чертеж № С-235А-01-16) 2 *ce*
 - штулка (чертеж № С-235А-01-17) 4+4 *ce*
 - серьга (чертеж № С-235А-02-4) 1+1 *ce*
 - сухарь (чертеж № С-235А-02-9) 1+1 *ce*
 - сухарь (чертеж № С-235А-02-11) 1+1 *ce*
 - крышка (чертеж № С-235А-02-12А) 1+1 *ce*
 - вкладыш (чертеж № С-235А-02-16) 1+1 *ce*
3. Техническая документация:
 - паспорт и руководство по эксплуатации
 - чертежи быстроизнашивающихся запасных частей
4. Товаросопроводительная документация:
 - сертификат о качестве
 - отгрузочная спецификация
 - упаковочный лист