

С С С Р



Министерство станкостроительной
и инструментальной промышленности
ВПО Союздревстанкпром
КРОПОТКИНСКИЙ ЗАВОД
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

С Т А Н О К
деревообрабатывающий
комбинированный
модель КС-1
Руководство по эксплуатации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

1.1. Станок деревообрабатывающий комбинированный модели КС-1 предназначен для выполнения в различных сочетаниях операций по обработке заготовок из древесины: продольного строгания, плоскостного шлифования, продольной распиловки, сверлильно-пазовых работ и фрезерования поверхностей различной конфигурации (в зависимости от профиля фрезы).

Станок может быть применен в деревообрабатывающих цехах, столярных мастерских, на строительных и ремонтных площадках.

Станок для внутрисоюзных и экспортных поставок в районы с умеренным климатом предназначен для работы в закрытых, отапливаемых и вентилируемых производственных помещениях.

Станок для экспортных поставок в районы с тропическим климатом предназначен для работы в условиях сухого и влажного тропического климата на открытом воздухе при отсутствии прямого воздействия солнечной радиации и атмосферных осадков (например, под навесом).