

АВТОМАТ ХОЛОДНО ЗАСАДОЧНЫЙ
МОДЕЛИ МВК-01

ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО НАЛАДКЕ
И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТА
МВК-01

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
1. Назначение	2
2. Техническая характеристика	2
3. Паспорт	3
4. Принцип действия и конструктивное исполнение	5
5. Подготовка к пуску автомата	10
6. Наладка автомата	11
7. Неполадки в работе автомата и особенности высадочного инструмента	15
8. Уход за автоматом	17
9. Требования к проволоке	18
10. Техника безопасности	19

П Р И Л О Ж Е Н И Я :

1. Таблица скоростей вращения	20
2. Список наладочного, высадочного инструмента и быстроизнашив. деталей	21
3. Схемы и эскизы узлов автомата	на 12 л.
4. Чертежи высадочного инструмента согласно списка л.21	на 17 л.
5. Чертежи быстроизнашивающихся деталей согласно списка л.21	на 5 л.
6. Чертежи специального наладочного инструмента согласно списка л.21	на 2 л.

№ инв. № табл. Подпись и дата

НАЗНАЧЕНИЕ

Автомат, модель МВК-01 предназначен для холодной высадки из калиброванной проволоки заготовок винтов, заклепок и подобных им деталей с максимальным диаметром ножки 2,3 мм.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1. Диапазон диаметров высаживаемых изделий, мм	
наибольший	2,4
наименьший	1,16
2. Наибольшая длина высаживаемых изделий, мм .	18
3. Производительность шт/мин	40 - 250
4. Мощность привода, кВт	1,1
5. Ход высадочного ползуна, мм	30
6. Ход суппорта, мм	13
7. Ход ножа, мм	14
8. Ход выталкивателя максимальный, мм	20
9. Количество ударов за один цикл	2
10. Габариты без бухтодержателя, мм	600x760x1000
11. Габариты с бухтодержателем, мм	600x1480x1000
12. Масса с бухтодержателем, кг	500

Подпись и дата
Изм. № дубл.
Взвешен. и дата
Изм. № подл.

Изм.	№ док.	Подпись	Дата	Изм.	№ док.	Подпись	Дата